

COMPRESSORI A PISTONI

I compressori di aria a pistone sono tra i primi macchinari realizzati per la compressione dell'aria, ma rimangono tutt'oggi una valida soluzione per molti settori professionali. Si tratta di impianti di tipo volumetrico alternativo che comprimono l'aria utilizzando il movimento di un pistone inserito all'interno di un cilindro.

CHICAGO PNEUMATIC offre gamme di compressori a pistoni professionali di varie tipologie in base alle necessità industriali. A seconda delle necessità e del settore in cui si opera, è possibile scegliere tra compressori a pistone con motore a scoppio o con motore elettrico, ma anche con serbatoio o senza.



CPRB

Compressori a pistoni monostadio diretti oil free 8 bar



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri rpm	Volts/Fasi/Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW			bar
1129102700	CPRB 6 MF15 PS	F	MF15	6	160	1,5	1,1	2450	230/1/50	8
1121020512	CPRB 6 MF20 PS	F	MF20	6	230	2,0	1,5	2850	230/1/50	8
1121210965	CPRB 24 MF20 MS	C	MF20	24	230	2,0	1,5	2850	230/1/50	8
1121020312	CPRB 6 MF10 PS	F	MF10	6	150	1,0	0,7	2850	230/1/50	8

CPRB MX

Compressori a pistoni oil-free silenziosi



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Press. Max	Volts/Fasi/ Hertz
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm	bar	
1129740596	CPRB 24 MX15 MS	C	MX15	24	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740597	CPRB 24 MX20 MS	C	MX20	24	230	2	1,5	1420	9	230/1/50
1129740827	CPRB 50 MX15 MS	C	MX15	50	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740598	CPRB 50 MX20 MS	C	MX20	50	230	2	1,5	1420	9	230/1/50
1129740603	CPRB 6 MX15 RC	C	MX15	6	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740604	CPRB 6 MX20 RC	C	MX20	6	230	2	1,5	1420	9	230/1/50



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Press. Max	Volts/Fasi/ Hertz
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm	bar	
1129740590	CPRB 6 MX7 MS	F	MX7	6	140	0,75	0,56	1420	8	230/1/50
1129740818	CPRB 6 MX10 MS	F	MX10	6	165	1	0,75	1420	8	230/1/50
1129740591	CPRB 6 MX15 MS	F	MX15	6	195	1,5	1,2	1420	8	230/1/50
1129740819	CPRB 6 MX20 MS	F	MX20	6	230	2	1,5	1420	8	230/1/50
1129740786	CPRB 10 MX7 MS	C	MX7	10	140	0,75	0,56	1420	9	230/1/50
1129740592	CPRB 10 MX15 MS	C	MX15	10	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740593	CPRB 10 MX20 MS	C	MX20	10	230	2	1,5	1420	9	230/1/50
1129740787	CPRB 20 MX15 MS	C	MX15	20	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740594	CPRB 20 MX20 MS	C	MX20	20	230	2	1,5	1420	9	230/1/50

CPRB MX

Compressori a pistonni oil-free silenziosi



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompano	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Press. Max	Volts/Fasi/ Hertz
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm	bar	
1129740854	CPRB 9 MX15 HR	C	MX15	9	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740855	CPRB 9 MX20 HR	C	MX20	9	230	2	1,5	1420	9	230/1/50
1129740830	CPRB 15 MX15 CU	C	MX15	15	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740600	CPRB 15 MX20 CU	C	MX20	15	230	2	1,5	1420	9	230/1/50
1129740834	CPRB 15 MX15 WB	C	MX15	15	195	1,5	1,2	1420	9	230/1/50
1129740835	CPRB 15 MX20 WB	C	MX20	15	230	2	1,5	1420	9	230/1/50



Gamma STANDARD 10 bar

Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/ Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm		bar
1129100262	CPRA 6 MS20 PS	F	MS20	6	220	2	1,5	2850	230/1/50	10
1129100249	CPRA 24 MS20 MS	C	MS20	24	220	2	1,5	2850	230/1/50	10
1129100256	CPRA 50 MS20 MS	C	MS20	50	220	2	1,5	2850	230/1/50	10



Gamma PROFESSIONAL 10 bar

Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/ Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm		bar
1129100273	CPRA 24 MS25 MS	C	MS25	24	240	2,5	1,8	2850	230/1/50	10
1129100285	CPRA 50 MS25 MS	C	MS25	50	240	2,5	1,8	2850	230/1/50	10

1129100279	CPRA 24 MS30 MS	C	MS30	24	310	3	2,2	2850	230/1/50	10
1129100295	CPRA 50 MS30 MS	C	MS30	50	310	3	2,2	2850	230/1/50	10
1121390601	CPRA 100 MS30 MS	C	MS30	90	310	3	2,2	2850	230/1/50	10

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
 Certificazioni speciali: A richiesta



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri rpm	Volts/Fasi/Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW			bar
1121100700	CPRA 24 MV30 MS	C	MV30	20	330	3	2,2	1450	230/1/50	10
1121100702	CPRA 24 MV30 MT	C	MV30	20	330	3	2,2	1450	400/3/50	10

1121360253	CPRA 50 MV30 MS	C	MV30	50	330	3	2,2	1450	230/1/50	10
1121360254	CPRA 50 MV30 MT	C	MV30	50	330	3	2,2	1450	400/3/50	10
1121360252	CPRA 50 MV30 VS	C	MV30	50VERT	330	3	2,2	1450	230/1/50	10
1121370227	CPRA 100 MV30 MS	C	MV30	90	330	3	2,2	1450	230/1/50	10
1121370228	CPRA 100 MV30 MT	C	MV30	90	330	3	2,2	1450	400/3/50	10
1121370960	CPRA 200 MV30 MT	C	MV30	200	330	3	2,2	1450	400/3/50	10
1121440240	CPRA 18 MV30 MS	C	MV30	11+11	330	3	2,2	1450	230/1/50	10

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
 Certificazioni speciali: A richiesta

Gamma STANDARD 10 bar

Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/ Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm		bar
4116023630	CPRC 250 NS12 MS	C	NS12	50	255	2	1,5	1075	230/1/50	10
4116024582	CPRC 250 NS12 MT	C	NS12	50	255	2	1,5	1075	400/3/50	10
4116023631	CPRC 290 NS12 MS	C	NS12	90	255	2	1,5	1075	230/1/50	10
4116024603	CPRC 290 NS12 MT	C	NS12	90	255	2	1,5	1075	400/3/50	10



Gamma PROFESSIONAL 10 bar

Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/ Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm		bar
4116024324	CPRC 227 NS12S MS	C	NS12S	27	255	2	1,5	1075	230/1/50	10
4116024325	CPRC 227 NS12S MT	C	NS12S	27	255	2	1,5	1075	400/3/50	10
4116024326	CPRC 250 NS12S MS	C	NS12S	50	255	2	1,5	1075	230/1/50	10
4116024327	CPRC 250 NS12S MT	C	NS12S	50	255	2	1,5	1075	400/3/50	10
4116024328	CPRC 290 NS12S MS	C	NS12S	90	255	2	1,5	1075	230/1/50	10
4116024329	CPRC 290 NS12S MT	C	NS12S	90	255	2	1,5	1075	400/3/50	10
4116025513	CPRC 390 NS12S MS	C	NS12S	90	320	3	2,2	1300	230/1/50	10
4116024331	CPRC 390 NS12S MT	C	NS12S	90	320	3	2,2	1300	400/3/50	10
4116025881	CPRC 3150 NS12S MS	C	NS12S	150	320	3	2,2	1300	230/1/50	10
4116024333	CPRC 3150 NS12S MT	C	NS12S	150	320	3	2,2	1300	400/3/50	10
4116025672	CPRC 3200 NS12S MS	C	NS12S	200	320	3	2,2	1300	230/1/50	10
4116024341	CPRC 3200 NS12S MT	C	NS12S	200	320	3	2,2	1300	400/3/50	10

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
Certificazioni speciali: A richiesta



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri rpm	Volts/Fasi/ Hertz	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW			bar
4116025832	CPRC 350 NS19S MS	C	NS19S	50	393	3	2,2	1050	230/1/50	10
4116025537	CPRC 390 NS19S MS	C	NS19S	90	393	3	2,2	1050	400/3/50	10
4116024351	CPRC 390 NS19S MT	C	NS19S	90	393	3	2,2	1050	400/3/50	10

4116025882	CPRC 3150 NS19S MS	C	NS19S	150	393	3	2,2	1050	230/1/50	10
4116024353	CPRC 3150 NS19S MT	C	NS19S	150	393	3	2,2	1050	400/3/50	10
4116025674	CPRC 3200 NS19S MS	C	NS19S	200	393	3	2,2	1050	230/1/50	10
4116024355	CPRC 3200 NS19S MT	C	NS19S	200	393	3	2,2	1050	400/3/50	10
4116025776	CPRC 3270 NS19S MS	C	NS19S	270	393	3	2,2	1050	230/1/50	10
4116024357	CPRC 3270 NS19S MT	C	NS19S	270	393	3	2,2	1050	400/3/50	10

4116024358	CPRC 4200 NS19S MT	C	NS19S	200	486	4	3	1300	400/3/50	10
4116024359	CPRC 4200 NS19S FT	C	NS19S	200	486	4	3	1300	400/3/50	10
4116024360	CPRC 4270 NS19S MT	C	NS19S	270	486	4	3	1300	400/3/50	10
4116024361	CPRC 4270 NS19S FT	C	NS19S	270	486	4	3	1300	400/3/50	10

4116024362	CPRC 3150 NS19S VS	F	NS19S	150VERT	393	3	2,2	1050	230/1/50	10
------------	--------------------	---	-------	---------	-----	---	-----	------	----------	----

Accessori per serbatoi da 27 a 270 litri

Codice	Modello
8973006211	Arrotolare + tubo in gomma 5 metri attacchi rapidi
8973006212	Arrotolare + tubo in gomma 10 metri attacchi rapidi
8973006213	Arrotolare + tubo in gomma 10 metri attacchi a baionetta



Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
 Certificazioni speciali: A richiesta



Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri rpm	Volts/Fasi/Hertz	Avv.	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW				bar
4116025604	CPRD 390 NS31 MS	C	NS31	90	444	3	2,2	1050	230/1/50	dol	11
4116025605	CPRD 390 NS31 MT	C	NS31	90	444	3	2,2	1050	400/3/50	dol	11
4116025669	CPRD 3200 NS31 MS	C	NS31	200	444	3	2,2	1050	230/1/50	dol	11
4116025670	CPRD 3200 NS31 MT	C	NS31	200	444	3	2,2	1050	400/3/50	dol	11
4116025606	CPRD 490 NS31 MT	C	NS31	90	553	4	3	1300	400/3/50	sds	11
4116025671	CPRD 4200 NS31 MT	C	NS31	200	553	4	4	1300	400/3/50	dol	11
4116025812	CPRD 4270 NS31 FT	F	NS31	270	553	4	3	1300	400/3/50	dol	11
4116022857	CPRD 4200 NS29S FT	F	NS29S	200	514	4	3	1400	400/3/50	dol	11
4116022858	CPRD 4270 NS29S MT	C	NS29S	270	514	4	3	1400	400/3/50	dol	11
4116025607	CPRD 690 NS31 MT	C	NS31	90	595	5,5	4,1	1400	400/3/50	dol	11
4116025813	CPRD 6270 NS31 FT	F	NS31	270	595	5,5	4,1	1400	400/3/50	dol	11
4116022860	CPRD 6270 NS39 MT	C	NS39S	270	653	5,5	4,1	1400	400/3/50	dol	11
4116023046	CPRD 6270 NS39 FT	F	NS39S	270	653	5,5	4,1	1000	400/3/50	dol	11
4116023380	CPRD 6270 NS39 FT Y	F	NS39S	270	653	5,5	4,1	1000	400-700/3/50	sds	11
4116022884	CPRD 6270 B5900 VS	F	B5900B	270VERT	653	5,5	4,1	1400	400/3/50	dol	11
4116022861	CPRD 6500 NS39 MT	C	NS39S	500	653	5,5	4,1	1000	400/3/50	dol	11
4116022862	CPRD 6500 NS39 FT	F	NS39S	500	653	5,5	4,1	1000	400/3/50	dol	11
4116023377	CPRD 6500 NS39 FT Y	F	NS39S	500	653	5,5	4,1	1000	400-700/3/50	sds	11
4116022863	CPRD 8270 NS39 MT	C	NS39S	270	827	7,5	5,5	1250	400/3/50	dol	11
4116022864	CPRD 8270 NS39 FT	F	NS39S	270	827	7,5	5,5	1250	400/3/50	dol	11
4116023378	CPRD 8270 NS39 FT Y	F	NS39S	270	827	7,5	5,5	1250	400-700/3/50	sds	11
4116022865	CPRD 8500 NS39 MT	C	NS39S	500	827	7,5	5,5	1250	400/3/50	dol	11
4116022866	CPRD 8500 NS39 FT	F	NS39S	500	827	7,5	5,5	1250	400/3/50	dol	11
4116023379	CPRD 8500 NS39 FT Y	F	NS39S	500	827	7,5	5,5	1250	400-700/3/50	sds	11
4116022867	CPRD 8270 NS59S MT	C	NS59S	270	950	7,5	5,5	750	400/3/50	dol	11
4116022868	CPRD 8270 NS59S FT	F	NS59S	270	950	7,5	5,5	750	400/3/50	dol	11
4116023381	CPRD 8270 NS59S FT Y	F	NS59S	270	950	7,5	5,5	750	400-700/3/50	sds	11
4116022871	CPRD 8500 NS59S MT	C	NS59S	500	950	7,5	5,5	750	400/3/50	dol	11
4116022872	CPRD 8500 NS59S FT	F	NS59S	500	950	7,5	5,5	750	400/3/50	dol	11
4116023382	CPRD 8500 NS59S FT Y	F	NS59S	500	950	7,5	5,5	750	400-700/3/50	sds	11
4116022869	CPRD 10270 NS59S MT	C	NS59S	270	1210	10	7,5	950	400/3/50	dol	11
4116022870	CPRD 10270 NS59S FT	F	NS59S	270	1210	10	7,5	950	400/3/50	dol	11
4116023383	CPRD 10270 NS59S FT Y	F	NS59S	270	1210	10	7,5	950	400-700/3/50	sds	11
4116022873	CPRD 10500 NS59S MT	C	NS59S	500	1210	10	7,5	950	400/3/50	dol	11
4116022874	CPRD 10500 NS59S FT	F	NS59S	500	1210	10	7,5	950	400/3/50	dol	11
4116023246	CPRD 10500 NS59S FT Y	F	NS59S	500	1210	10	7,5	1000	400-700/3/50	sds	11
4116023147	CPRD 15500 NS59S FT	F	NS59S	500	1390	15	11	1100	400/3/50	dol	11
4116022875	CPRD 25900 NS89 FT Y	F	NS89	900	2770	25	18,5	1100	400-700/3/50	sds	11

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
Certificazioni speciali: A richiesta


Serie TANDEM

Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri rpm	Volts/Fasi/Hertz	Avv.	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW				bar
4116022876	CPRD 4+4 500 NS29S FT	F	NS29S	500	1028	4+4	3+3	1400	400/3/50	dol	11
4116022877	CPRD 5.5+5.5 500 NS39S FT	F	NS39S	500	1300	5,5+5,5	4+4	1000	400/3/50	dol	11
4116022878	CPRD 7.5+7.5 500 NS59S FT	F	NS59S	500	1900	7,5+7,5	5,5+5,5	750	400/3/50	dol	11
4116022879	CPRD 10+10 500 NS59S FT	F	NS59S	500	2420	10+10	7,5+7,5	950	400/3/50	dol	11
4116022880	CPRD 10+10 900 NS59S FT	F	NS59S	900	2420	10+10	7,5+7,5	950	400/3/50	dol	11


Serie 15 BAR

Codice	Modello	C = con ruote F = Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri rpm	Volts/Fasi/Hertz	Avv.	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW				bar
4116022881	CPRD 8500 NS6000 FT 15 Y	F	B6000	500	570	7,5	5,5	1000	400-700 /3/50	sds	15
4116022882	CPRD 10500 NS7000 FT 15 Y	F	B7000	500	930	10	7,5	1000	400-700 /3/50	sds	15

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo

Certificazioni speciali: A richiesta



Codice	Modello	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/Hertz	Avv.	Press. Max
			lt	lt/min	Hp	kW	rpm			bar
4116000177	CPRO 4270 NS29S FT	NS29S	270	514	4	3	1400	400/3/50	dol	11
4116000184	CPRO 6270 B5900B FT YD	B5900B	270	653	5,5	4	1400	400/3/50	sds	11
4116000181	CPRO 6500 B5900B FT	B5900B	500	653	5,5	4	1400	400/3/50	dol	11
4116000187	CPRO 6500 B5900B FT YD	B5900B	500	653	5,5	4	1400	400/3/50	sds	11
4116000185	CPRO 8270 B6000 FT YD	B6000	270	827	7,5	5,5	1400	400/3/50	sds	11
4116000182	CPRO 8500 B6000 FT	B6000	500	827	7,5	5,5	1400	400/3/50	dol	11
4116000188	CPRO 8500 B6000 FT YD	B6000	500	827	7,5	5,5	1400	400/3/50	sds	11
4116000186	CPRO 10270 B7000 FT YD	B7000	270	1210	10	7,5	1300	400/3/50	sds	11
4116000183	CPRO 10500 B7000 FT	B7000	500	1210	10	7,5	1300	400/3/50	dol	11
4116000189	CPRO 10500 B7000 FT YD	B7000	500	1210	10	7,5	1300	400/3/50	sds	11

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo

Certificazioni speciali: A richiesta



Codice	Modello	N. Stadi	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/Hertz	Avv.	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm			bar
4116000161	CPRF 80 NS59S BTT	2	NS59S	-	950	7,5	5,5	750	400-700/3/50	dol	11
4116000162	CPRF 100 NS59S BTT	2	NS59S	-	1210	10,0	7,5	950	400-700/3/50	dol	11
4116000163	CPRF 80 NS59S BFT	2	NS59S	-	950	7,5	5,5	750	400-700/3/50	dol	11
4116000164	CPRF 100 NS59S BFT	2	NS59S	-	1210	10,0	7,5	950	400-700/3/50	dol	11

BTT= Base per Serbatoio
BFT = Base Fissa



CPRK

Compressori a pistoni con gruppo in ghisa bistadio

Codice	Modello	C= con ruote F= Fisso	Gruppo pompante	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/Hertz	Avv.	Press. Max
				lt	lt/min	Hp	kW	rpm			bar
4116025089	CPRK CA1 6 BF BS	F	CA1	BASE	530	5,5	4	688	400/3/50	dol	11
4116025094	CPRK CA1 8 BF BS	F	CA1	BASE	699	7,5	5,5	908	400/3/50	dol	11
4116025098	CPRK CA2 10 BF BS	F	CA2	BASE	1056	10,0	7,5	685	400/3/50	dol	11
4116024964	CPRK CA1 6 BF	F	CA1	BASE	530	5,5	4	688	400/3/50	dol	11
4116024963	CPRK CA1 6 BF Y	F	CA1	BASE	530	5,5	4	688	400/3/50	sds	11
4116025064	CPRK CA1 8 BF	F	CA1	BASE	699	7,5	5,5	908	400/3/50	dol	11
4116024982	CPRK CA1 8 BF Y	F	CA1	BASE	699	7,5	5,5	908	400/3/50	sds	11
4116025065	CPRK CA2 10 BF	F	CA2	BASE	1056	10,0	7,5	685	400/3/50	dol	11
4116025003	CPRK CA2 10 BF Y	F	CA2	BASE	1056	10,0	7,5	685	400/3/50	sds	11
4116025062	CPRK CA1 6270 F	F	CA1	270	530	5,5	4	688	400/3/50	dol	11
4116024954	CPRK CA1 6270 F Y	F	CA1	270	530	5,5	4	688	400/3/50	sds	11
4116025162	CPRK CA1 6500 F	F	CA1	500	530	5,5	4	688	400/3/50	dol	11
4116025063	CPRK CA1 8270 F	F	CA1	270	699	7,5	5,5	908	400/3/50	dol	11
4116024973	CPRK CA1 8270 F Y	F	CA1	270	699	7,5	5,5	908	400/3/50	sds	11
4116025163	CPRK CA1 8500 F	F	CA1	500	699	7,5	5,5	908	400/3/50	dol	11
4116024996	CPRK CA2 10500 F	F	CA2	500	1056	10,0	7,5	685	400/3/50	dol	11
4116024995	CPRK CA2 10500 F Y	F	CA2	500	1056	10,0	7,5	685	400/3/50	sds	11
4116024990	CPRK T CA1 8500 FT	F	CA1	500	1399	7,5+7,5	5,5+5,5	908	400/3/50	dol	11
4116024989	CPRK T CA1 8500 FT Y	F	CA1	500	1399	7,5+7,5	5,5+5,5	908	400/3/50	sds	11

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
Certificazioni speciali: A richiesta

CPRP-CPRS

Compressori a piston silenziosi




Codice	Modello	N. Stadi	Gruppo pompante	Telaio	Capac. Serbatoio	Aria asp.	Potenza motore		N. giri	Volts/Fasi/ Hertz	Avv.	dB(A)	Press. Max.
					lt	lt/min	Hp	kW	rpm				bar
4116026126	CPRS 227 NS12 FS	1	NS12S	S0	27	255	2	1,5	1075	230/1/50	dol	61	10
4116026127	CPRS 227 NS12 FT	1	NS12S	S0	27	255	2	1,5	1075	400/3/50	dol	61	10
4116026128	CPRS 327 NS12S FS	1	NS12S	S0	27	320	3	2,2	1350	230/1/50	dol	62	10
4116026129	CPRS 327 NS12S FT	1	NS12S	S0	27	320	3	2,2	1350	400/3/50	dol	62	10
4116026130	CPRS 3100 NS19S FM	1	NS19S	S1	100	393	3	2,2	1050	230/1/50	dol	65	10
4116026131	CPRS 3100 NS19S FT	1	NS19S	S1	100	393	3	2,2	1050	400/3/50	dol	65	10
4116026370	CPRS 3270s NS19S FM	1	NS19S	S1	270	393	3	2,2	1050	230/1/50	dol	65	10
4116026371	CPRS 3270s NS19S FT	1	NS19S	S1	270	393	3	2,2	1050	400/3/50	dol	65	10
4116026132	CPRS 3270 NS31 FM	2	NS31	S1	270	444	3	2,2	1050	230/1/50	dol	65	11
4116026133	CPRS 3270 NS31 FT	2	NS31	S1	270	444	3	2,2	1050	400/3/50	dol	65	11
4116026134	CPRS 40 NS31 FT	2	NS31	S1	0	553	4	3	1300	400/3/50	dol	69	11
4116026135	CPRS 4270 NS31 FT	2	NS31	S1	270	553	4	3	1300	400/3/50	dol	69	11
4116007339	CPRP 4270 NS29S FT	2	NS29S	S2	270	473	4	3	1290	400/3/50	dol	69	11
4116026136	CPRS 50 NS31 FT	2	NS31	S1	0	598	5,5	4	1400	400/3/50	dol	69	11
4116026139	CPRS 60 NS39 FT	2	NS39	S2	0	660	5,5	4	1010	400/3/50	dol	65	11
4116026140	CPRS 60 NS39 FT Y	2	NS39	S2	0	660	5,5	4	1010	400/3/50	sds	65	11
4116026137	CPRS 5270 NS31 FT	2	NS31	S2	270	598	5,5	4	1400	400/3/50	dol	69	11
4116026141	CPRS 6270 NS39 FT	2	NS39	S2	270	660	5,5	4	1010	400/3/50	dol	65	11
4116026142	CPRS 6270 NS39 FT Y	2	NS39	S2	270	660	5,5	4	1010	400/3/50	sds	65	11
4116026138	CPRS 5500 NS31 FT	2	NS31	S2	500	598	5,5	4	1400	400/3/50	dol	69	11
4116026143	CPRS 6500 NS39 FT	2	NS39	S2	500	660	5,5	4	1010	400/3/50	dol	65	11
4116026144	CPRS 6500 NS39 FT Y	2	NS39	S2	500	660	5,5	4	1010	400/3/50	sds	65	11
4116026145	CPRS 6500 NS39 FT CON ESSICCATORE	2	NS39	S2	500	660	5,5	4	1010	400/3/50	dol	65	11
4116026146	CPRS 6500 NS39 FT Y CON ESSICCATORE	2	NS39	S2	500	660	5,5	4	1010	400/3/50	sds	65	11
4116007340	CPRP 6270 NS39 FT	2	NS39	S2	270	636	5,5	4	975	400/3/50	dol	74	11
4116007342	CPRP 6270 NS39 VT	2	NS39	S2	270	636	5,5	4	975	400/3/50	dol	69	11
4116007341	CPRP 6500 NS39 FT	2	NS39	S2	500	636	5,5	4	975	400/3/50	dol	74	11
4116007343	CPRP 8270 NS39 FT	2	NS39	S2	270	758	7,5	5,5	1150	400/3/50	dol	74	11
4116007345	CPRP 8270 NS39 VT	2	NS39	S2	270	758	7,5	5,5	1150	400/3/50	dol	71	11
4116007344	CPRP 8500 NS39 FT	2	NS39	S2	500	758	7,5	5,5	1150	400/3/50	dol	74	11
4116026147	CPRS 80 NS39 FT	2	NS39	S2	0	750	7,5	5,5	1140	400/3/50	dol	68	11
4116026148	CPRS 80 NS39 FT Y	2	NS39	S2	0	750	7,5	5,5	1140	400/3/50	sds	68	11
4116026149	CPRS 8500 NS39 FT	2	NS39	S2	500	750	7,5	5,5	1140	400/3/50	dol	68	11
4116026150	CPRS 8500 NS39 FT Y	2	NS39	S2	500	750	7,5	5,5	1140	400/3/50	sds	68	11
4116026151	CPRS 8500 NS39 FT CON ESSICCATORE	2	NS39	S2	500	750	7,5	5,5	1140	400/3/50	dol	68	11
4116026152	CPRS 8500 NS39 FT Y CON ESSICCATORE	2	NS39	S2	500	750	7,5	5,5	1140	400/3/50	sds	68	11
4116026153	CPRS 100 NS59 FT	2	NS59	S2	0	1020	10	7,5	810	400/3/50	dol	66	11
4116026154	CPRS 100 NS59 FT Y	2	NS59	S2	0	1020	10	7,5	810	400/3/50	sds	66	11
4116026155	CPRS 10500 NS59 FT	2	NS59	S2	500	1020	10	7,5	810	400/3/50	dol	66	11
4116026156	CPRS 10500 NS59 FT Y	2	NS59	S2	500	1020	10	7,5	810	400/3/50	sds	66	11
4116026157	CPRS 10500 NS59 FT CON ESSICCATORE	2	NS59	S2	500	1020	10	7,5	810	400/3/50	dol	66	11
4116026158	CPRS 10500 NS59 FT Y CON ESSICCATORE	2	NS59	S2	500	1020	10	7,5	810	400/3/50	sds	66	11

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
Certificazioni speciali: A richiesta



People. Passion. Performance.



MultiAir Italia S.r.l.

Via Galileo Galilei 40,
20092 Cinisello Balsamo (MI)

DISTRIBUITO DA:

Tutti i marchi menzionati, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio sono proprietà dei rispettivi titolari. I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso.