



# Chicago Pneumatic

**UNIQUE  
FEATURES**  
Premium Tool

## Gamme CP6748/68/78



$\frac{1}{2}$

CP6748EX  
-P11R



$\frac{3}{4}$

CP6768EX  
-P18D



1

CP6778EX  
-P18D

## Clés à chocs composites premium



**Industrial**Tools

People. Passion. Performance.

# Gamme CP6748/68/78

## Clés à chocs composites premium

Conçues pour une utilisation intensive



**NOUVELLE GAMME**  
**COMPOSITE PREMIUM**



Modèle	Référence	Carré	Type de rétention	Vitesse à vide tr/min	Coups par minute	Plage de couple (serrage)		Couple maxi (desserrage)		Poids net		Consommation d'air en charge		Pression acoustique dB(A)	Puissance acoustique dB(A)	Niveau de vibration m/s <sup>2</sup> (k)
						ft-lbs.	Nm	ft-lbs.	Nm	lbs.	kg	cfm	l/s			
CP6748EX-P11R	615 159 0570	1/2"	Jonc de friction	8,400	1,200	130-560	180-760	800	1,085	5.4	2.4	30	14.2	93	104	8.7 (2.2)
CP6768EX-P18D	615 159 0580	3/4"	Trou + Friction	5,000	1,050	290-1,030	400-1,400	1,290	1,750	9.8	4.4	38	18	94	105	9.4 (2.4)
CP6778EX-P18D	615 159 0590	1"	Trou + Friction	5,100	1,050	290-1,030	400-1,400	1,290	1,750	10.1	4.6	38	18	94	105	9.4 (2.4)

Diamètre intérieur tuyau 9,5 mm (3/8") pour le modèle CP6748 et 13mm (1/2") pour les modèles CP6768/78 - à 6,3 bar (90 PSI). Dimensions détaillées au verso.

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil.



# Haute performance - Haute durabilité



Couple puissant atteint en seulement 10 secondes

CP6748EX-P11R CP6768EX-P18D CP6778EX-P18D



ft-lbs.	800 ft-lbs.	1,290 ft-lbs.	1,290 ft-lbs.
Nm	1,085 Nm	1,750 Nm	1,750 Nm

## CONÇUE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Maintenance et Assemblage



### Énergie

Idéal pour les opérations de maintenance, notamment dans des environnements explosifs



### Extraction minière et minéraux



### Transformation du métal



### Production



## LE NOUVEL OUTIL DE PRODUCTIVITÉ ET MAINTENANCE !

**NOUVELLE GAMME**  
COMPOSITE PREMIUM

Fort couple - jusqu'à 1750 Nm

### Durabilité extrême :

Moteur en acier longue durée et carter de la chambre de frappe en acier robuste

Mécanisme de frappe à double marteau dans un bain d'huile - pour une durée de vie de l'outil optimale



LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE  
POUR VOTRE SÉCURITÉ :



**UNIQUE**  
**FEATURES**  
Premium Tool

**CERTIFIÉE ATEX ET IP6 (ANTI-POUSSIÈRE)**

## Plus de 110 ans d'expérience

Depuis 1901, la marque Chicago Pneumatic est associée à la qualité de fabrication et à l'attention portée aux besoins des clients.

Aujourd'hui, Chicago Pneumatic est présent mondialement grâce aux centres clients implantés dans chaque pays. Ses outils et compresseurs d'air sont dédiés aux besoins de l'industrie, de l'entretien des véhicules et des marchés de la construction.

Chaque jour, nous développons et fabriquons de nouveaux produits destinés à répondre aux attentes les plus exigeantes pour le présent et l'avenir.

Pour en savoir plus sur nos solutions d'outils de compresseurs industriels et portables, d'accessoires et de matériels d'atelier, visitez notre site [www.chicagopneumatic.fr](http://www.chicagopneumatic.fr).



## DIMENSIONS



Modèle	A		B		C	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP6748	7.3	185	7.9	200	2.8	72
CP6768	9.8	250	8.3	210	3.5	90
CP6778	10.0	255	8.3	210	3.5	90

## KITS DE MAINTENANCE

Modèle	KIT DE MAINTENANCE
CP6748EX-P11R	894 017 1687
CP6768EX-P18D	615 398 9420
CP6778EX-P18D	615 398 9420

## LUBRIFICATEURS

Référence BSP	Filetage
	in.
615 812 0490	1/2
615 812 0500	3/4



## SÉLECTION ACCESSOIRES

### FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR

Référence NPT	Référence BSP	Filetage	Unité	Débit d'air maxi	
		in.		cfm	l/s
894 016 8517	894 016 8480	1/2	2 étages	110	50
894 016 8518	894 016 8481	1/2	3 étages	110	50
894 016 8519	894 016 8483	3/4	2 étages	220	100
894 016 8520	894 016 8484	3/4	3 étages	220	100

Support FRL portable	Description
615 812 0450	Compatible avec les unités FRL 2 étages, filetage 1/2" (cadre métallique)

Les unités FRL amélioreront la productivité et la durée de vie de vos outils pneumatiques.



### AIR FLEX CP

Référence NPT	Référence BSP	Filetage	Débit maximum recommandé	
		in.	cfm	l/s
894 017 1571	894 017 1570	3/8	74	35
894 017 1567	894 017 1566	1/2	74	35



### ÉQUILIBREURS

Outil correspondant	Modèle d'équilibreur	Référence	Capacité		Course du câble		Poids net	
			lb.	kg	ft	m	lb.	kg
CP6748	CP9936	894 109 9580	4.4-8.8	2-4	8.2	2,500	6.4	2.9
CP6768/78	CP9947	894 109 9590	8.8-13.2	4-6	8.2	2,500	7.3	3.3



### GANTS

Référence	Description
894 017 1574	Gants anti-vibratiles - Taille M
894 015 8618	Gants anti-vibratiles - Taille L
894 015 8619	Gants anti-vibratiles - Taille XL
894 017 1573	Gants anti-vibratiles - Taille XXL

### DOUILLES

SCANNEZ LE QR CODE  
POUR ACCÉDER AU  
CATALOGUE DOUILLES

Toutes les tailles et typologies de  
douilles sont disponibles sur le site  
[www.chicagopneumatic.fr](http://www.chicagopneumatic.fr)

