Chicago Pneumatic

CP7748TL

Avvitatore da ½" : Coppia Limitata & Potenza

- **Coppia Limitata in avvitatura**
- **Coppia Max. in svitatura**

Vehicle Service Tools

People. Passion. Performance.

CP7748TL

Avvitatore da ½": Coppia Limitata & Potenza

Sicurezza & Potenza: Tutto in UN Utensile



COPPIA LIMITATA IN AVVITATURA

Il CP7748TL è stato progettato per fornire coppia limitata in avvitatura, approssimativamente **90/100 Nm**



COPPIA MAX. IN SVITATURA

Estrema forza in svitatura **1250 Nm** per tutte le operazioni di svitatura

MAI PIU' SOVRA-SERRAGGI

CP7748TL robusta ½ '' ad impatto con coppia limitata in composito è l'ideale per autovetture, autocarri leggeri e applicazioni smonta gomme SUV. La funzione della coppia limitata permette un controllo efficiente della forza esercitata per ogni lavoro di cambio gomma e permette all'operatore, rapidamente e facilmente, di avvicinare il bullone senza rischi di sovra-serraggio degli stessi. L'operatore deve quindi utilizzare una chiave dinamometrica per serrare i bulloni alla precisa coppia indicata dal costruttore.

Applicazioni

- Sostituzione gomma veicoli leggeri
- Sostituzione gomma furgoni
- Sostituzione gomma SUV

Chicago Pneumatic

Robusto e Facile da Usare

FACILI OPERAZIONI
1 Utilizzo ad una mano
2 Posizioni di potenza:
- 1 in svitatura
- 1 limitata in avvitatura

DURATURO
Doppio Martello

ANELLO ELASTICO TRATTENIMENTO BUSSOLA

OTTIMO CONTROLLO
Grilleto progressivo per maggior controllo in avvitatura e svitatura

FLESSIBILE
Girevole a 360°

COMFORTEVOLE & SILENZIOSO
- Impugnatura cura, termoplastica iniettata nella carcassa
- Resistente ai maggiori prodotti chimici presenti nelle officine

LEGGERO
Corpo in composito

ROBUSTO
Carter posteriore in alluminio

VERSIONE DA 2"
per cerchi profondi

Modello	Codice	Attacco	Meccanismo	Trattenimento bussola	Peso	
					lbs.	kg
CP7748TL	894 107 7484	½"	Doppio Martello	Anello Elastico	4.4	2.0
CP7748TL-2	894 107 7485				4.8	2.2

Velocità libera in	Velocità libera in TL	Coppia di lavoro		Coppia Max		Consumo d'aria @ Carico		Pressione Suono	Potenza Suono	Vibrazioni
RPM	RPM	ft-lbs.	Nm	ft-lbs.	Nm	cfm	l/s	dB(A)	dB(A)	m/s²(k)
8200	4000	66 - 71	90 - 96	922	1250	22	10	86	97	4.8 (k=1.5)

Tubo int. 3/8" (10 mm)- @ 90 PSI (@6.3 Bar)
Controllare le dimensioni nella pagina successiva.

I dati riportati sono solo di riferimento. Prego verificare la documentazione utensili.

Più di 110 anni di esperienza

Sin dal 1901 il nome Chicago Pneumatic indica utensili dalle prestazioni elevate e attrezzature progettate per una gamma completa di applicazioni. Oggi, Chicago Pneumatic ha portata globale, con centri di assistenza clienti sparsi in tutto il mondo.

Gli utensili e i compressori Chicago Pneumatic sono creati su misura secondo le richieste di mercato dell'industria, dell'assistenza veicoli e dell'edilizia. Ogni giorno sviluppiamo e produciamo nuovi prodotti che mirano a soddisfare le vostre richieste. Non solo quelle di oggi, ma anche quelle di domani.

Per sapere di più sulla vasta gamma di utensili, raccordi idraulici, compressori industriali e portatili, accessori e attrezzatura per officine, visitate il sito www.cp.com.

DIMENSIONI

MODELLO	A		B		C	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP7748TL	7.7	195	7.4	188	2.7	70
CP7748TL-2	9.7	245	7.4	188	2.7	70

TUNE-UP KIT

Modello	TUNE-UP KIT
CP7748TL CP7748TL-2	894 016 9810

ACCESSORI

SET DI BUSSOLE AD IMPATTO DA ½"

Codice	Modello	Descrizione
894 016 4465	SS4013D	13PC - Set Prolungate SAE
894 016 4458	SS4114D	14PC - Set Prolungate Metriche
Bussole prolungate per cerchi in lega		
894 016 4464	SS413WP	3PC - Set bussole prolungate per cerchi in lega [17, 19, 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	14PC - Set Prolungate Metriche

Per ulteriori informazioni consultare il Catalogo Bussole CP

Tutti i tipi di bussole e dimensioni sono disponibili sul sito www.cp.com

CHIAVI DINAMOMETRICHE

Unità	Modello	Codice	Attacco	Coppia	Lungh.	Peso
ft-lbs.	CP8915	894 108 9155	½"	30 – 150 ft-lbs.	20.47 in.	4.45 lbs
Nm	CP8915	894 108 9150	½"	40 – 200 Nm	520 mm	2,02 kg

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cp.com

CHIAVE DINAMOM.

FILTRO-REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Codice # NPT	Codice # BSP	Dim.	Tipo	Max. Flusso	
		in.		cfm	l/sec
894 016 8515	894 016 8478	¼	2 stage	80	37
894 016 8517	894 016 8480	½	2 stage	110	50

L'unità FRL migliora la produttività e durata dei vostri utensili pneumatici

FRL

ACCESSORI PER L'OPERATORE

Codice	Descrizione
Guanti	
894 017 1574	Guanti da lavoro taglia M
894 015 8618	Guanti da lavoro taglia L
894 015 8619	Guanti da lavoro taglia XL
894 017 1573	Guanti da lavoro taglia XXL
Supporto Utensile	
894 016 6664	CP9841 supporto utensile
Cover Protettiva	
894 017 2171	Cover Protettiva per CP7748

ERGONOMIA

Chicago Pneumatic

www.cp.com

Italiano

© Copyright 2014