



**Série
CP3750**

Ponceuses et
meuleuses d'angle

Série CP3750

Ponceuses et meuleuses d'angle

Pour mieux répondre aux besoins de ses clients dans le secteur de la métallurgie, Chicago Pneumatic a lancé **une gamme de ponceuses et meuleuses industrielles de 180 mm**, y compris quatre nouveaux modèles (deux ponceuses et deux meuleuses).

Ces modèles ont été conçus pour compléter notre gamme actuelle de ponceuses/meuleuses d'angle de 180 mm destinée aux applications industrielles. Ces outils industriels sont proposés à un prix abordable, et constituent une alternative aux outils de premier choix pour les applications ne nécessitant pas une productivité optimale.

Si le prix des outils de premier choix est un problème, le modèle CP3750 est une bonne alternative. En effet, s'il propose moins de fonctionnalités et une productivité plus faible, il offre néanmoins une conception ergonomique, un moteur puissant et une sécurité élevée, tout cela à un prix peu élevé.

Pour les utilisateurs recherchant l'outil le plus adapté, nous avons conçu les meuleuses et ponceuses CP3750, qui proposent **un niveau de performances et d'ergonomie adapté aux applications industrielles, sans transiger sur la sécurité.**

Principaux avantages et caractéristiques

Levier de commande renforcé et progressif

Moteur pneumatique de 1640 W



Entrée d'air rotative

Poignée latérale avec amortisseur de vibrations



Poignée incurvée, pour plus de confort

Durée de vie du couple conique : 1000 heures*



Protection pivotante renforcée à une main



Productivité

Ergonomie

Sécurité

*Toutes les meuleuses/ponceuses doivent être contrôlées au bout de 500 heures de travail.

Données techniques

Modèle	Référence	Vitesse à vide		Puissance		Capacité maximale de la meule		Filetage d'arbre		Consommation d'air à vide		Consommation d'air, en charge		Poids net		Seuil de vibrations ISO 28927 (M/s ²)		Pression sonore	Puissance sonore	Entrée d'air
		tr/min	ch	kW	In.	mm	In.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744-dB(A)				
CP3750-085AB7	615 160 7820	8500	2,2	1,64	7"	180	5/8"-11	38	18	74	35	6,4	2,9	5,9	2,9	89	100	1/2" NPT		
CP3750-085AA7	615 160 7830	8500	2,2	1,64	7"	180	M14	38	18	74	35	6,4	2,9	5,9	2,9	89	100	1/2" NPT		
CP3750-085AB	615 160 0400	8500	2,2	1,64	7"	180	5/8"-11	38	18	74	35	5	2,3	2,1	1,1	89	100	1/2" NPT		
CP3750-085AA	615 160 0410	8500	2,2	1,64	7"	180	M14	38	18	74	35	5	2,3	2,1	1,1	89	100	1/2" NPT		

Modèle	Dimension de l'outil					
	Longueur (L)		Hauteur (H)		Largeur (W)	
	In.	mm	In.	mm	In.	mm
CP3750-085AA/AB7	12,36	314	4	103	2,67	68
CP3750-085AA/AB	12,32	313	3,46	88	2,67	68



**DÉCOUVREZ LES
MODÈLES DE LA
SÉRIE CP3750 EN
ACTION !**

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre partenaire Chicago Pneumatic :

Utilisez uniquement les pièces autorisées. Tout dommage ou dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non autorisées n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité du produit.